



Technische Daten Ledvance LED-
Straßenbeleuchtung Flex klein RV25ST
Grau 25W 3370lm 25x145D - 730
Warmweiß | IP66 - Asymmetrisch

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer | 243009 |
| EAN | 4058075552272 |
| Marke | Ledvance |
| Herstellernamen | SL FLEX SM 25W 730 RV25ST ALW LEDV |
| Beleuchtungsdirekt All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000 |

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Technologie | LED Integriert |
| Watt | 25 |
| Ersetzt (Watt) | 70 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Farbcode | 730 Warmweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 70-79 |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Lichtstrom (Lumen) | 3370 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 135 |

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 25x145 |
| Leistungsfaktor | >0.80 |
| Produkttyp | LED Straßenbeleuchtung |

Informationen zur Leuchte

| | |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung | Pfostenoberteil |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme |
| Optikabdeckung | Einscheiben-Sicherheitsglas |
| Lichtverteilung | Asymmetrisch |
| IP-Schutzklasse | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz | IK08 - 5 Joule |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C |
| Sockelfarbe | Aluminium, Weiß |
| Gehäuse | Aluminium |
| Farbe des Gehäuses | Weiß/Aluminium |
| Produktserie | RV25ST |

Maße

| | |
|-------------|-----|
| Länge (mm) | 500 |
| Breite (mm) | 330 |
| Höhe (mm) | 230 |

Sensorinformationen

Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour